

Die neue Rogue ES 150i/180i/200i Mobile Lösungen für professionelles Schweißen



Rogue ES 180i PRO

Die Rogue ist eine robuste und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer. Durch Einsatz der neuesten Hochleistungselektronik und einer digitalen Steuerung bietet diese Maschine eine hochmoderne Schweißperformance und Zuverlässigkeit sowie einen präzisen konsistenten Lichtbogen.

Die Rogue bietet einen gleichmäßigen Lichtbogen, mit der Sie eine Vielzahl von Metallen, wie etwa legierten und unlegierten Stahl, Edelstahl und Gusseisen schweißen können. Die Arc-Force- und Hot-Start-Einstellungen helfen dem Schweißer, genau den richtigen Lichtbogen für seine Anwendung zu finden. Der digitale Mikroprozessor steuert präzise alle Funktionen und bietet im gesamten Schweißstrombereich der Maschine eine erstklassige Schweißperformance. Die Rogue kann mit Elektroden mit bis zu 4,0 mm Ø verwendet werden.

Die Startfunktion „Lift-TIG“ der Rogue vereinfacht das WIG-Schweißen. Rüsten Sie die Stromquelle mit dem optionalen WIG-Brenner mit eingebautem Gasventil und Regler und der Gasflasche aus und Sie haben alles was Sie benötigen, um Baustahl oder Edelstahl mit oder ohne Schweißzusätze zu schweißen.

Branchen

- Reparatur und Wartung
- Bauindustrie
- Landwirtschaftliche Ausrüstung
- Industrieller und allgemeiner Anlagenbau

- Übertroffene Lichtbogeneigenschaften – gleichmäßige, stabile Performance
- Generatortauglich – geeignet für den Anschluss an Generatoren (empfohlen: 7 kW)
- Einfache Bedienung – Sie stellen den Schweißstrom ein und erhalten exzellente Ergebnisse
- Praktisches Design – komfortables Tragen der Stromquelle an praktisch jeder Arbeitsort
- Robustes Design – IP23S-Gehäuse für Anwendungen in Produktionsstätten und Außenbereichen
- PFC zur Gewährleistung stabiler Lichtbögen und Unempfindlichkeit gegen Leistungsschwankungen – auch bei Arbeiten mit langen Verlängerungskabeln bis zu 100 Meter (nur PRO-Version)

Bedienfeld



Leistungsstarke Schweißgeräte brauchen auch leistungsstarke Schweißzusätze .

Fragen Sie nach Zusatzwerkstoffen unter info@ftb-krevet.de

Spezifikationen				
Modell	ES 150i 299,- €	ES 180i 399,- €	ES 180i PRO * 499,- €	ES 200i PRO * 599,- €
Primärspannung, 1-phasig	230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz	230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz
Maximaler Schweißstrom	150 A	180 A	180 A	200 A
Scheinleistung	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiesparmodus	50 W	50 W	50 W	50 W
Leerlaufspannung	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
E-Hand - max. Belastung bei 20 % Einschaltdauer bei 25 % Einschaltdauer bei 60 % Einschaltdauer bei 100 % Einschaltdauer	- 150 A/26,0 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	170 A/26,8 V - 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
WIG – max. Belastung bei 25 % Einschaltdauer bei 60 % Einschaltdauer bei 100 % Einschaltdauer	150 A/16,0 V 97 A/13,9 V 75 A/13,0 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Strombereich	10–150 A	10–180 A	10–180 A	10–200 A
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C	-10 bis +40 °C	-10 bis +40 °C	-10 bis +40 °C
Schutzart	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Konformität	CE	CE	CE	CE
Abmessungen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* Die Spezifikationen beziehen sich auf 230 V Netzanschluß, Informationen zu den 115 V Werten finden Sie in einer Bedienungsanleitung.

Bestellinformationen	
Rogue ES 150i CE	0700500076 299,- €
Rogue ES 180i CE	0700500077 399,- €
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078 499,- €
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079 599,- €

Im Lieferumfang enthalten sind Stromquelle mit 3 Meter Kabel und Stecker, Schultergurt, Elektrodenhalter, 3 Meter Werkstückkabel und Klemme.

Optionen und Zubehör	
Schultergurt	0700500086 bereits enthalten
Rogue Tragekoffer	0700500085 59,- €
MMA 4 – analoger Fernregler, einschl. 10 m Kabel, für PRO-Version	0700500084 239,- €
Elektrodenhaltersatz, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902 bereits enthalten
Elektrodenhaltersatz, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888 auf Anfrage
Werkstückkabel mit Klemme, OKC 50, 3 m	0700006903 bereits enthalten
Werkstückkabel mit Klemme, OKC 50, 5 m	0700006889 auf Anfrage
SR-B 17V WIG-Brenner, OKC 50, 140 A DC, 4 m	0700025514 69,- €
SR-B 26V WIG-Brenner, OKC 50, 200 A DC, 4 m	0700025522 79,- €
WIG-Fußregler, einschl. 4,5 Meter Kabel und 8-poligem Stecker	W4014450 199,- €

Leistungsstarke Schweißgeräte brauchen auch leistungsstarke Schweißzusätze .

Fragen Sie nach Zusatzwerkstoffen unter info@ftb-krevet.de

F.T.B. Krevet GmbH | Rodener Schanze 1-3 | D-66740 Saarlouis | Tel. 06831/9837-0 | Email. info@ftb-krevet.de

alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer